



# Gamme Bois

# Dégriseur

Phase aqueuse d'origine naturelle



Fabrication Française

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Définition                   | De formulation liquide, le Dégriseur BIO-ROX® est prêt à l'emploi pour dégriser, raviver les surfaces polluées et vieillies par le temps. Ne contenant pas d'acide, il ne détériore pas les supports. Le Dégriseur Bio-Rox remet pour ainsi dire « à neuf » les mobiliers et terrasses en bois exotiques et autres, autoclavés ou non en extérieur. Le Dégriseur BIO-ROX® est utilisable sur toutes surfaces à nettoyer, mais il est nécessaire de faire un test au préalable.   |
| Composition                  | Huile végétale, complexe minéral en émulsion aqueuse .   |
| Avantages                    | Riche en matières premières renouvelables, elle contribue à un habitat plus écologique, à une qualité plus saine de l'air et à une diminution des risques sanitaires dans le plus strict respect des normes environnementales. Elle est en adéquation totale avec les démarches de développement durable et d'éco construction.<br>Fabriquée en France, dans le plus grand respect des utilisateurs, des animaux et de l'environnement, elle participe ainsi à une meilleure gestion éco responsable des ressources et des énergies. |
| Caractéristiques techniques  | Liquide incolore, prêt à l'emploi, effet immédiat, rendement de 6 à 10 M2 au litre.<br>Densité 1. Recouvrable après séchage définitif du support traité et nettoyage des outils à l'eau.   |
| Caractéristiques écologiques | Le Dégriseur BIO-ROX® d'origine naturelle est sans solvants, sans acide oxalique, sans ammoniacal ni alcool et sans essences d'agrumes. Il ne contient pas de COV. Le Dégriseur BIO-ROX® est une excellente alternative saine aux produits actuels du marché.  |
| Conseils d'application       | Bien remuer avant l'emploi, appliquer à l'éponge ou en pulvérisation et frotter à l'aide d'une éponge à récurer ; éliminer les impuretés à l'eau claire, laisser sécher le temps nécessaire. Un test sur une petite surface est recommandé, ce qui permettra d'évaluer la méthodologie du chantier.  |
| Destination                  | En extérieur sur tous les supports bois tels que, Terrasses, caillebotis (autoclavés ou non), barrières, bardages, volets meubles de jardin et pont de bateaux.<br>Il est également recommandé pour toutes surfaces à nettoyer en extérieur et en intérieur.   |
| Précautions d'usage          | Craint le gel. Pour plus d'informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.  |
| Conditionnements             | 1 L - 2 L.   |

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**PRODIROX-FRANCE SARL au capital de 45.000 € - R.C.S Toulouse 399 787 274 – SIRET 399 787 274 00014**

**N° TVA : FR 96 399 787 274 – APE 467 - B.P n°1 – 31600 LHERM – Banque Courtois 31600 MURET**

**Tél.: 00 33 (0) 561 561 666 – e-mail : [prodirox@prodirox.com](mailto:prodirox@prodirox.com) – Site Internet : [www.prodirox.com](http://www.prodirox.com)**