



Gamme Déco

Crème d'Argile

Origine Végétale



Fabrication Française

Définition	La crème d'argile est un produit de finition première pour remémorer les origines de la décoration tout en alliant un aspect moderne et tendance pour la décoration murale en intérieur. Crème d'argile vierge et pure, à son état brut, dénuée d'artifices. Extrêmement fine, la crème d'argile, avec son diluant spécial, vous offrira une multitude de finitions décoratives pour vos supports.
Composition	Dispersion aqueuse d'huile de soja, argile pure, farine de marbre, eau.
Avantages	Riche en matières premières renouvelables, elle contribue à un habitat plus écologique, à une qualité plus saine de l'air et à une diminution des risques sanitaires dans le plus strict respect des normes environnementales. Elle est en adéquation totale avec les démarches de développement durable et d'éco construction. Fabriquée en France, dans le plus grand respect des utilisateurs, des animaux et de l'environnement, elle participe ainsi à une meilleure gestion éco responsable des ressources et des énergies.
Caractéristiques techniques	Nature + 20 teintes tendances - Onctueuse - Microporeuse - Facile d'application - Intérieure - Temps de travail ouvert important - Ne provoque pas de charges électrostatiques - Rendement d'environ 1,25 m ² / Kg - Séchage définitif en 12h - Ne s'éclaircit que d'environ 15 % au séchage - 8 finitions décoratives différentes pour un seul produit - Nettoyage des outils à l'eau claire.
Caractéristiques écologiques	Sans solvants - Sans co solvants type essence d'agrumes - Sans siccatifs (sels de métaux lourds) - Sans agents de coalescence - Sans agents anti peau - Sans C.O.V d'origine pétrolière.
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none">• Bien remuer avant emploi.• Appliquer une couche de PEINTURE MATE en impression.• Finition mate lisse : appliquer à la lisseuse inox en une seule passe. Une fois la crème appliquée, lissez sans trop appuyer avec la lisseuse bien à plat.• Finition mate polychrome : appliquer à la lisseuse inox une première couleur et frais dans frais, une deuxième couleur, voire trois ou quatre. Ceci afin d'obtenir des nuances de tons et des profondeurs.• Finition stuc : appliquer à la lisseuse inox en une seule passe. Resserrer le grain quand la crème commence à sécher en appuyant fort avec la lisseuse bien à plat.• Finition stuc polychrome : appliquer à la lisseuse inox une première couleur et frais dans frais, une deuxième couleur, voire trois ou quatre. Resserrer le grain quand la crème commence à sécher en appuyant fort avec la lisseuse bien à plat.• Finition talochée : appliquer à la lisseuse inox sans lisser et en laissant apparents les coups de lisseuse.• Finition granitée : incorporer 10 % de diluant spécial et appliquer au rouleau.• Finition badigeon : incorporer 10 % de diluant spécial et appliquer à la brosse à badigeon.• Finition glacis : incorporer 20 % de diluant spécial et appliquer à la brosse.• Ne pas faire trop de surépaisseurs.• Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support).• Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %.
Destination	<ul style="list-style-type: none">• En intérieur sur tous supports lisses.
Précautions d'usage	<ul style="list-style-type: none">• Craint le gel.• Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité.
Conditionnements	10 kg – 20 kg.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SARL au capital de 45.000 € - R.C.S Toulouse 399 787 274 – SIRET 399 787 274 00014

N° TVA : FR 96 399 787 274 – APE 467 - B.P n°1 – 31600 LHERM – Banque Courtois 31600 MURET

Tél.: 00 33 (0) 561 561 666 – e-mail : prodirox@prodirox.com – Site Internet : www.prodirox.com